

ECA-Ventilatoren – Lüften nach Maß

Flexible Multitalente für maximalen Komfort



Kontinuierlich gute Luft in allen Räumen

Ob fürs heimische Bad, für Hotelzimmer, WC, Fitness- oder Abstellraum – mit der Gerätereihe ECA von MAICO gibt es so gut wie immer eine passende Lüftungslösung.

Schnelle Montage

Werkzeuglose Gerätemontage mit Schnappverschlüssen

Einfach und individuell

Beim ECA 100 ipro lässt sich die Einschaltverzögerung und die Nachlaufzeit je nach Ausführung individuell einstellen

Kleinraumventilatoren

Kleinraumventilator ECA 100 ipro



ECA-Ausführungen

Zahlreiche Steuerungsvarianten – von der Standardversion über Verzögerungszeitschalter bis Funkschalter

Vollautomatik

Die Version ECA 100 ipro H mit intelligenter 2-stufiger Feuchtesteuerung

Barrierefrei

Barrierefreies Lüften mit Feuchtesteuerung, Lichtsteuerung und Bewegungsmelder

Zeitlose Eleganz

Die geschlossene, dezente Abdeckung fügt sich perfekt in jedes Raumambiente ein

Super leise

Wird höchsten Anforderungen an Laufruhe gerecht

ECA 100 ipro -Design-Auszeichnung



Alles gut geregelt

Die ECA-Steuerungsvarianten für die verschiedensten Einsatzfälle

Alle ECA 100 ipro und ECA 150 ipro Ausführungen auf einen Blick



ECA ... Standardausführung
Ein / Aus über Lichtschalter oder
separaten Schalter



ECA ... B mit Bewegungsmelder
keine Einschaltverzögerung
Nachlauf einstellbar 0 / 8 / 17 / 25 min



ECA ... VZC mit einstellbarem
Verzögerungszeitschalter und Nachlauf
Einschaltverzögerung einstellbar 0 / 50 / 90 / 120 sec.
Nachlauf einstellbar 0 / 8 / 17 / 25 min



ECA ... RC mit Funkempfänger
Ein / Aus über Funkschalter DS RC oder über
separate Steuerung RLS RC



ECA 100 ipro F mit Lichtsteuerung
Automatisches Ein- und Ausschalten über Lichtsensor
Einschaltelligkeit 30 Lux
Ausschaltelligkeit 1,7 Lux
Einschaltverzögerung einstellbar 0 / 50 / 90 / 120 sec.
Nachlauf einstellbar 0 / 8 / 17 / 25 min



ECA ... RCH mit Funkempfänger
und Feuchtsteuerung
Ventilator entlüftet automatisch je nach
Raumfeuchte in Stufe 1 oder 2
Ein / Aus über Funkschalter DS RC oder über
separate Steuerung RLS RC



ECA ... H mit automatischer Feuchtsteuerung
Ventilator entlüftet automatisch je nach
Raumfeuchte in Stufe 1 oder 2
Einschaltverzögerung einstellbar 0 / 50 / 90 / 120 sec.
Nachlauf einstellbar 8 / 17 / 25 min

ECA 100 ipro H – genial mit 2-stufiger Feuchtesteuerung

Erstmals Vollautomatik statt Sollwert-Vorgabe

Der ECA 100 ipro erfasst zuverlässig die durch das Baden oder Duschen entstehende Feuchtigkeit. Bei einem wetterbedingten Feuchteanstieg – z. B. Sommergewitter – bleibt der ECA 100 ipro H hingegen inaktiv.

So funktioniert's

Bei einem Anstieg der Feuchte von mehr als 7% schaltet sich der Ventilator ein und läuft in Stufe 1. Die nun gemessene Feuchte wird als Referenzwert abgespeichert.

Steigt die Feuchte danach weiter um 5% an, schaltet der Ventilator vollautomatisch in die Stufe 2, wenn nicht, läuft er weiter in Stufe 1.

Wird der gespeicherte Referenzwert unterschritten, geht der Ventilator automatisch in den Nachlaufbetrieb.



ECA 100 ipro H

ipro – intelligent programmiert

Vollautomatische Feuchtesteuerung – bedarfsgerecht mit zwei Lüftungsstufen

