


DAR 100/4 15



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 1000, třífázový, jmenovitý výkon 15 kW

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala

Typové číslo

0073.0171

Technické údaje

Průtok	69.998 m³/h
Počet otáček	1.440 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	15.000 W
I _{Jmen}	28,12 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Trubka
Montážní poloha	horizontální
Materiál pouzdra	Ocelový plech s epoxidovým nátěrem
Materiál oběžného kola	Polyamid
Barva	šedá
Hmotnost	220 kg
Hmotnost s obalem	236 kg
Jmenovitá světlost	1.000 mm
Šířka	1.130 mm
Výška	750 mm
Hloubka	1.130 mm
Šířka s obalem	1.140 mm
Výška s obalem	900 mm
Hloubka s obalem	1.140 mm
Teplota média při I _{Max}	-10 °C až 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 100/4 15



Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799731719

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	56,7 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	55,7
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0073.0171
P_{BEP} / Průtok _{BEP} / $P_{fs, BEP}$	14,416 kW / 53.528 m³/h / 549,7 Pa
η_{BEP}	1.430 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-
I_{BEP}	28,12 A
Akustický výkon _{L_{WA7}}	97 dB(A)


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	70	79	85	89	92	91	90	84	97

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

DAR 100/4 15

Charakteristika



Výkres [mm]

