

Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 1000, v nevybušném provedení, jmenovitý příkon 4 kW, medium plyn

Příklady použití

Odvětrávání, Pracoviště, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0073.0376

Technické údaje

Provedení	Varianta motoru 2
Průtok	34.650 m ³ /h
Počet otáček	960 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	4.000 W
I _{Jmen}	8,64 A
I _{Max}	9,1 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Umístění	Potrubní připojení
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	šedá
Hmotnost	215 kg
Hmotnost s obalem	232 kg
Jmenovitá světlost	1.000 mm
Šířka	1.130 mm
Výška	750 mm
Hloubka	1.130 mm
Šířka s obalem	1.200 mm
Výška s obalem	1.040 mm
Hloubka s obalem	1.200 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G
EX-označení podle normy	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Druh provozu	S1
PTC DIN 44082	M 100

DAR 100/6-2 Ex


Teplotní třída	T4
Balení	1 kus
Sortiment	G
GTIN (EAN)	4012799733768

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	64	82	84	89	90	88	85	80	95

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



DAR 100/6-2 Ex



Výkres [mm]

