

DAR 71/6 0,75



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 710, třífázový, jmenovitý výkon 0,75 kW

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala

Typové číslo

0073.0134

Technické údaje

Průtok	16.995 m³/h
Počet otáček	960 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
I _{Jmen}	2,01 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Trubka
Montážní poloha	horizontální / vertikální
Materiál pouzdra	Ocelový plech s epoxidovým nátěrem
Materiál oběžného kola	Polyamid
Barva	šedá
Hmotnost	45 kg
Hmotnost s obalem	50 kg
Jmenovitá světlost	710 mm
Šířka	810 mm
Výška	520 mm
Hloubka	810 mm
Šířka s obalem	830 mm
Výška s obalem	600 mm
Hloubka s obalem	830 mm
Teplota média při I _{Max}	-10 °C až 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 71/6 0,75

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799731344

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)


Celková účinnost η	33,4 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	40,2
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0073.0134
P_{BEP} / $\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,833 kW / 10.000 m ³ /h / 100 Pa
n_{BEP}	955 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
I_{BEP}	2,01 A
Akustický výkon L_{WA7}	79 dB(A)

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	56	63	68	71	73	72	72	66	79

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



DAR 71/6 0,75

Výkres [mm]

