


# DZD 50/6 B Ex e



## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN500, třífázový, nevýbušné provedení

## Příklady použití

Výbušné prostředí (zóna 1 a 2), Lakovna, Nabíjecí stanice, Pracoviště, Sklad

Typové číslo

0087.0806

## Technické údaje

Průtok	3.870 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	950 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	180 W
cosφ	0,45
I <sub>Jmen</sub>	0,58 A
I <sub>max</sub> při U <sub>Jmen</sub>	0,65 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	33 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Šířka	940 mm
Výška	420 mm
Hloubka	940 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G
EX-označení podle normy	Ex e IIB + H <sub>2</sub> T4 Gb
Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3
Čas t <sub>A</sub>	240 sek
Druh provozu	S1

# DZD 50/6 B Ex e


PTC DIN 44082	M 100
EU-osvědčení o zkoušce vzorku	EX5 03 06 39250 0074
Teplotní třída	T4
Tepelná třída izolačních materiálů Th. Cl.	155 (F)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799878063

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA5</sub>, vysoký (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

## Charakteristika



# DZD 50/6 B Ex e

Výkres [mm]

