

ECA 100 I



Krátká informace

S pevnou vnitřní mřížkou a periodickým spínáním

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo


0084.0038

Technické údaje

Provedení	Periodické (intervalové) spínání
Průtok	90 m³/h
Počet otáček	2.650 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	13 W
I _{Max}	0,1 A
Druh krytí	IP 45
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,62
Hmotnost s obalem	0,74 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka s obalem	155 mm
Výška s obalem	120 mm
Hloubka s obalem	155 mm
Akustický tlak	33 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840381

ECA 100 I

Charakteristika




$U = 230$ resp. 24 V

$f = 50$ Hz

$n = 2650$ min⁻¹

Výkres [mm]



① Vstup kabelu

ECA 100 I

