

ER-AP 60 H



Krátká informace

Ventilátor na povrch pro odvětrání, průtok 61 m³/h, dvoje otáčky a regulace vlhkosti

Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0154

Technické údaje

Provedení	Regulace vlhkosti
Průtok	35 m³/h / 61 m³/h
Počet otáček	900 1/min / 1.250 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	–
SEC average	-20,23 kWh/(m²*a)
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	11 W / 21 W
I _{Max}	0,13 A / 0,17 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3/5 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Druh systému	lokální
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,96 kg
Hmotnost s obalem	2,52 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Protipožární ochrana	ne
Připojovací průměr	75 mm / 80 mm
Šířka	236 mm
Výška	236 mm
Hloubka	217,5 mm
Šířka s obalem	255 mm
Výška s obalem	255 mm
Hloubka s obalem	335 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C

ER-AP 60 H




Čas doběhu	6 min
Čas doběhu	(Možnost doběhu při použití volitelného spínače (např. spínače světla))
Akustický tlak	33 dB(A) / 40 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Číslo schválení	Z-51.1-42
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841548

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7} , nízký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	37
L_{WA7} , vysoký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	43

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika



ER-AP 60 H



Výkres [mm]

