

NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC



Krátká informace

Externí vodní registr dohřevu a chlazení CCW2 4NNC pro montáž do horizontálního přívodního vzduchového kanálu. Vhodný pro RLT 1200 MV4512V. Nutná objednávka s centrálním přístrojem RLT.

Typové číslo

0043.2610

Technické údaje

Provedení	pro řadu vertikálních zařízení
Průtok	150 m ³ /h / 1.950 m ³ /h
Tlaková ztráta	45 Pa
Médium	Voda / 16 bar / 110 °C
Max. provozní tlak	16 bar
Teplota média max.	110 °C
Materiál výměníku tepla	Hliník
Rozměr kanálu na výstupu	DN 315
Rozměr kanálu na vstupu	(B x H) 540 x 490 mm
Přepínací senzor	Ano, s volitelným přepínacím senzorem
Použití	Vysoký teplotní spád
Kód registru	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.8P 4NC
Umístění	Přívodní kanál / uvnitř / vně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	bílá jako RAL 7047
Hmotnost	33 kg
Hmotnost s obalem	38,94 kg
Připojovací průměr teplé vody	3/4" AG
Připojovací průměr odvodu kondenzátu	3/4"
Šířka	760 mm
Výška	715 mm
Hloubka	710 mm
Šířka s obalem	880 mm
Výška s obalem	955 mm
Hloubka s obalem	830 mm
Balení	1 kus
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799985488

NHKR-MV4512-V-CCW2 4NC

Výkres [mm]

