

NHKR-MV4516-H-CCW2 7NC



Krátká informace

Externí vodní registr dohřevu a chlazení CCW2 7NC pro montáž do horizontálního přívodního vzduchového kanálu. Vhodný pro RLT 1600 MV4516H. Nutná objednávka s centrálním přístrojem RLT.

Typové číslo

0043.2614

Technické údaje

Provedení	pro řadu horizontálních zařízení
Průtok	250 m ³ /h / 2.600 m ³ /h
Tlaková ztráta	60 Pa
Médium	Voda / 16 bar / 110 °C
Max. provozní tlak	16 bar
Teplota média max.	110 °C
Materiál výměníku tepla	Hliník
Rozměr kanálu na výstupu	DN 400
Rozměr kanálu na vstupu	(B x H) 540 x 490 mm
Přepínací senzor	Ano, s volitelným přepínacím senzorem
Použití	Vysoký teplotní spád
Kód registru	M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.1P 7NC
Umístění	Přívodní kanál / uvnitř / vně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	bílá jako RAL 7047
Hmotnost	33,2 kg
Hmotnost s obalem	39,18 kg
Připojovací průměr teplé vody	3/4" AG
Připojovací průměr odvodu kondenzátu	3/4"
Šířka	760 mm
Výška	700 mm
Hloubka	725 mm
Šířka s obalem	880 mm
Výška s obalem	940 mm
Hloubka s obalem	845 mm
Balení	1 kus
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799985501

