

NHKR-MV4540-V-CCW1 7NC



Krátká informace

Externí vodní vodní registr dohřevu a chlazení CCW1 7NC pro montáž do horizontálního přívodního kanálu. Vhodný pro RLT 4000 MV4540V. Nutná objednávka s centrálním přístrojem RLT.

Typové číslo

0043.2633

Technické údaje

Provedení	pro řadu vertikálních zařízení
Průtok	750 m ³ /h / 5.000 m ³ /h
Tlaková ztráta	3 Pa
Médium	Voda / 16 bar / 110 °C
Max. provozní tlak	16 bar
Teplota média max.	110 °C
Materiál výměníku tepla	Hliník
Rozměr kanálu na výstupu	DN 630
Rozměr kanálu na vstupu	(B x H) 940 x 740 mm
Přepínací senzor	Ano, s volitelným přepínacím senzorem
Použití	Vysoký teplotní spád
Kód registru	M 25x22 3/8 C S 22T 2R 765A 2.8P 7NC
Umístění	Přívodní kanál / uvnitř / vně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	bílá jako RAL 7047
Hmotnost	39,7 kg
Hmotnost s obalem	46,85 kg
Připojovací průměr teplé vody	1 1/4" AG
Připojovací průměr odvodu kondenzátu	1 1/4"
Šířka	760 mm
Výška	915 mm
Hloubka	1.160 mm
Šířka s obalem	880 mm
Výška s obalem	1.155 mm
Hloubka s obalem	1.280 mm
Balení	1 kus
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799985594

NHKR-MV4540-V-CCW1 7NC

Výkres [mm]

