

NHKR-MV4555-V-CCW1 13NC



Krátká informace

Externí vodní registr dohřevu a chlazení CCW1 13NC pro montáž v horizontálním přívodním kanálu. Vhodný pro RLT 5500 MV4555V. Nutné objednat s centrálním přístrojem RLT.

Typové číslo

0043.2641

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Provedení | pro řadu vertikálních zařízení |
| Průtok | 1.000 m ³ /h / 6.900 m ³ /h |
| Tlaková ztráta | 2 Pa |
| Médium | Voda / 16 bar / 110 °C |
| Max. provozní tlak | 16 bar |
| Teplota média max. | 110 °C |
| Materiál výměníku tepla | Hliník |
| Rozměr kanálu na výstupu | DN 630 |
| Rozměr kanálu na vstupu | (B x H) 1530 x 800 mm |
| Přepínací senzor | Ano, s volitelným přepínacím senzorem |
| Použití | Vysoký teplotní spád |
| Kód registru | M 25x22 3/8 C S 26T 2R 1049A 3P 13NC |
| Umístění | Přívodní kanál / uvnitř / vně |
| Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva | bílá jako RAL 7047 |
| Hmotnost | 46,6 kg |
| Hmotnost s obalem | 54,99 kg |
| Připojovací průměr teplé vody | 2" AG |
| Připojovací průměr odvodu kondenzátu | 2" |
| Šířka | 760 mm |
| Výška | 975 mm |
| Hloubka | 1.444 mm |
| Šířka s obalem | 880 mm |
| Výška s obalem | 1.215 mm |
| Hloubka s obalem | 1.564 mm |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | X |
| GTIN (EAN) | 4012799985631 |

NHKR-MV4555-V-CCW1 13NC

Výkres [mm]

