

## DZL 40/2 B



## Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 400, třífázový

## Příklady použití

Strojní odsávání, Odsávání pracoviště, Dílna, Mistrovna, Výrobna

Typové číslo

0086.0084

## Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

|                                                                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková účinnost $\eta$                                                         | 55,1 %                                                                                               |
| Kategorie měření                                                                | D                                                                                                    |
| Kategorie účinnosti                                                             | celková                                                                                              |
| Stupeň účinnosti N                                                              | 60,3                                                                                                 |
| VSD požadováno                                                                  | ne                                                                                                   |
| Rok výroby                                                                      | viz typový štítek                                                                                    |
| Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce              | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht<br>Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Typ.č.                                                                          | 0086.0084                                                                                            |
| $P_{BEP}$ / $\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$                                     | 1,51 kW / 6.110 m <sup>3</sup> /h / 490 Pa                                                           |
| $n_{BEP}$                                                                       | 2.915 1/min                                                                                          |
| specifický poměr                                                                | $\approx 1$                                                                                          |
| Informace k demontáži a likvidaci                                               | viz montážní návod                                                                                   |
| Informace k instalaci, provozu a údržbě                                         | viz montážní návod                                                                                   |
| Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření | -                                                                                                    |
| $I_{BEP}$                                                                       | 2,8 A                                                                                                |
| Akustický výkon $L_{WA5}$                                                       | 95 dB(A)                                                                                             |