

DZL 50/84 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN500, třífázový

Příklady použití

Strojní odsávání, Odsávání pracoviště, Dílna, Mistrovna, Výrobna

Typové číslo

0086.0099

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	45,8 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	celková
Stupeň účinnosti N	53,1
VSD požadováno	ne
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0086.0099
P_{BEP} / $\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,135 kW / 0,69 kW / 2.950 m ³ /h / 6.110 m ³ /h / 45 Pa / 186 Pa
n_{BEP}	730 1/min / 1.460 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-
I_{BEP}	0,55 A / 1,5 A
Akustický výkon L_{WA5}	67 dB(A) / 83 dB(A)