

GRD 25



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor s EC-motorem s integrovanou regulací pro konstantní tlak nebo konstantní průtok vzduchu, DN 250

Příklady použití

Centrální odvětrání bytových domů v kombinaci s větracími prvky Centro.

Typové číslo

0087.0017

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	47,3 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	62,2
VSD požadováno	integrované VSD
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233
Typ.č.	0087.0017
P_{BEP} / $\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,385 kW / 1.780 m³/h / 330 Pa
n_{BEP}	1.550 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	Stanovení energetické efektivity bez pouzdra.
Akustický výkon L_{WA5}	75 dB(A)