

# DZF 35/84 BH



## Kurzinformation

Airotherm Baukastensystem zur Luftherhitzung, Drehstrom, polumschaltbar

## Einsatzbeispiele

Geschäftsraum, Gaststätte, Fitnessraum, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0085.0032

## Technische Daten

Fördervolumen	450 m³/h / 1.100 m³/h
Drehzahl	715 1/min / 1.425 1/min
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W / 170 W
I <sub>Nenn</sub>	0,1 A / 0,35 A
I <sub>Max</sub>	0,1 A / 0,35 A
Schutzart	IP 55
Polumschaltbar	✓
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	8,1
Gewicht mit Verpackung	8,04 kg
Nennweite	350 mm
Breite mit Verpackung	440 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	440 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799850328

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA8, hoch</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66

# DZF 35/84 BH

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA8}$ , niedrig (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	48

$L_{WA8}$  = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Maßzeichnung [mm]

