

ETR 20



Kurzinformation

Typenreihe ETR

Einsatzbeispiele

Gaststätte, Ausstellungsraum, Baucontainer, Hörsaal, Kindergarten

Artikelnummer

0081.0504

Technische Daten

Fördervolumen	500 m³/h
Drehzahl	1.420 1/min
Luftrichtung	Belüftung / Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	30 W
I _{Nenn}	0,15 A
I _{Max}	0,15 A
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	3,18
Nennweite	200 mm
Schalldruckpegel	53 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799815044


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

ETR 20

Kennlinie



- ① ETR 20
- ② ET 20

Maßzeichnung [mm]

- ① Innen

