

# PDH 15



## Kurzinformation

Portabler Heizlüfter, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Baucontainer, Garage

Artikelnummer 0082.0083

## Technische Daten

Fördervolumen	900 m³/h / 1.100 m³/h
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Leistungsaufnahme	15.000 W
I <sub>Max</sub>	10,8 A / 22 A
Schutzart	IP X4
Elektrische Steckverbindung	CEE, 32A
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	18,4
Umgebungstemperatur	40 °C
Heizleistung	7.500 W / 15.000 W
Schalldruckpegel	53 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799820833

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA1</sub> , hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	68

L<sub>WA1</sub> = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren oder Luftreiniger freiansaugend und freiblasend

# PDH 15

Maßzeichnung [mm]

