

PDH 9



Kurzinformation

Portabler Heizlüfter, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Baucontainer, Garage

Artikelnummer 0082.0082

Technische Daten

Fördervolumen	500 m³/h / 710 m³/h
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Leistungsaufnahme	9.000 W
I _{Max}	11,3 A / 13,3 A
Schutzart	IP X4
Elektrische Steckverbindung	CEE, 16A
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	12,5
Umgebungstemperatur	40 °C
Heizleistung	4.500 W / 9.000 W
Schalldruckpegel	48 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799820826

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA1} , hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	63

L_{WA1} = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren oder Luftreiniger freiansaugend und freiblasend

PDH 9

Maßzeichnung [mm]

