

PEH 3



Kurzinformation

Portabler Heizlüfter, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Baucontainer, Garage

Artikelnummer 0082.0080

Technische Daten

Fördervolumen	200 m³/h / 290 m³/h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3.000 W
I _{Max}	9 A / 13,2 A
Schutzart	IP X4
Elektrische Steckverbindung	Schuko
Einbaulage	waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	9
Umgebungstemperatur	40 °C
Heizleistung	2.000 W / 3.000 W
Schalldruckpegel	33 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799820802

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA1} , hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

L_{WA1} = Gesamt-Schalleistungspegel von Gewächshausventilatoren oder Luftreiniger freiansaugend und freiblasend

PEH 3

Maßzeichnung [mm]

