

# SDE 8



## Kurzinformation

Einschubschalldämpfer inkl. aller Stopfen, Länge: 50mm, DN 80

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer

0044.0213

## Technische Daten

Einbauort	Rohr
Material	PU-Schaumstoff
Gewicht	0,03 kg
Gewicht mit Verpackung	0,03 kg
Nennweite	80 mm
Geeignet für Nennweite	80
Außendurchmesser	82 mm
Breite	80 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	50 mm
Breite mit Verpackung	81 mm
Höhe mit Verpackung	61 mm
Tiefe mit Verpackung	51 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	20 dB / 17,5 dB / 13 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	24 dB / 21 dB / 15,5 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799442134

# SDE 8

## Kennlinie

