

DZR 40/84 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN400, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer 0086.0048

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Gesamteffizienz η | 48,1 % |
| Messkategorie | D |
| Effizienzklasse | total |
| Effizienzgrad N | 58,4 |
| VSD erforderlich | nein |
| Herstellungsjahr | siehe Typenschild |
| Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Art.-Nr. | 0086.0048 |
| $P_{BEP} / \text{Fördervolumen}_{BEP} / P_{fs, BEP}$ | 0,23 kW / 3.980 m ³ /h |
| n_{BEP} | 1.430 1/min |
| spezifisches Verhältnis | ≈ 1 |
| Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | siehe Montageanleitung |
| Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | siehe Montageanleitung |
| Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind | - |
| $P_{f, BEP}$ | 100 Pa |
| Schalleistungspegel L_{WA5} | 59 dB(A) / 78 dB(A) |