

DZS 25/2 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN250, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0094.0013

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Gesamteffizienz η | 33,6 % |
| Messkategorie | A |
| Effizienzkategorie | statisch |
| Effizienzgrad N | 44,7 |
| VSD erforderlich | nein |
| Herstellungsjahr | siehe Typenschild |
| Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Art.-Nr. | 0094.0013 |
| P_{BEP} / Fördervolumen _{BEP} / $P_{fs, BEP}$ | 0,175 kW / 1.510 m ³ /h / 140 Pa |
| n_{BEP} | 2.870 1/min |
| spezifisches Verhältnis | ≈ 1 |
| Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | siehe Montageanleitung |
| Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | siehe Montageanleitung |
| Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind | - |
| Schallleistungspegel L_{WA7} | 81 dB(A) |