

GRD 25



Kurzinformation

Radial-Dachventilator mit EC-Motor mit integrierter Steuerung für konstanten Druck oder konstanten Volumenstrom, DN 250

Einsatzbeispiele

Zentrale Entlüftung von Mehrfamilienhäusern in Kombination mit Centro-Abluftelementen.

Artikelnummer 0087.0017

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	47,3 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	62,2
VSD erforderlich	VSD integriert
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233
Art.-Nr.	0087.0017
$P_{BEP} / \text{Fördervolumen}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	0,385 kW / 1.780 m ³ /h / 330 Pa
n_{BEP}	1.550 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Gehäuse.
Schalleistungspegel L_{WA5}	75 dB(A)