

WRG 35H-SE

Merkmale

- Gleichzeitige Be- und Entlüftung möglich.
- Bei Bedarf auch reiner Zu- oder Abluftbetrieb einstellbar.
- Mit 2 integrierten G4-Filtern, F7-Filter optional.
- Keine störenden Teile im Innenraum, nur eine flache Designabdeckung.
- Gehäuse und Wandhülse komplett aus schalldämmendem EPP, daher besonders für Wohn- und Schlafräume geeignet.
- Kein Einströmen kalter Luft bei ausgeschaltetem Gerät dank elektrischer Außenverschlussklappen.
- Durch optionales Zubehör für unterschiedliche Wanddicken geeignet.

Die Komponenten des Einzelraumlüftungsgeräts WRG 35 mit Wärmerückgewinnung:

Notwendig:

- Set für die Endmontage WRG 35-1-SE oder WRG 35H-SE:
 - Komplette Ventilatereinheit mit Wärmerückgewinnung.
 - Innenabdeckung und zwei G4-Filter enthalten.
- Set für den Rohbau WRG 35-SR:
 - Lieferumfang: Wandhülse (3-teilig), 2 Putzschutzdeckel, Versteifungskreuz mit Anschlag für Wasserwaage und Außenabdeckung aus Edelstahl mit Bohrschablone.
- Raumlüftungsteuerung RLS 5 (AP = Aufputz, UP = Unterputz):
 - Das Ansteuern des WRG 35-1-SE und WRG 35H-SE erfolgt über die Raumlüftungsteuerung RLS 5.

Optional:

- Verlängerungshülse WRG 35-VH.
- Ausgleichsrahmen WRG 35-AR.
- Anschlussverteiler WRG 35-AAD für die Kopplung mehrerer Geräte (max. 9) mit einer Raumlüftungsteuerung oder eines Geräts mit mehreren Raumlüftungsteuerungen (max. 4).
- Anschlussleitung WRG 35-TAK 5 und WRG 35-TAK 10.
- Ersatz-Luftfilter WRG 35-G4.
- Ersatz-Luftfilter WRG 35-F7.