

Duo ZO-SE

- Das dezentrale Lüftungsgerät mit hoch effizientem Enthalpie-Wärmetauscher und einem Volumenstrombereich von 20 bis 60 m³/h sorgt für kontrollierte, bedarfsgerechte Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
- Mit den zwei Gerätevarianten sind sowohl eine einfache Aufputzmontage (Duo A/Duo AO) und eine Belüftung eines Raumes als auch eine unauffällige Unterputzmontage (Duo Z/Duo ZO) gegeben.
- Durch die dezentrale, raumweise Installation wird eine aufwändige Verrohrung eingespart. Die Varianten Duo Z/Duo ZO bieten durch seine Rohranschlüsse die Möglichkeit, einen zweiten Raum zu be- oder entlüften. Aus diesem Grund bietet sich das Duo als ideale Lüftungslösung für jegliche Sanierungsprojekte an. Durch sein ansprechendes Design kann das Gerät auch in Sichtbereich installiert werden. Dies ermöglicht, auch bei eingeschränktem Platzangebot, viele Einbaumöglichkeiten. Durch die kompakten Abmaße des Duo und der kleinen und somit einfach auszuführenden Kernlochbohrungen ermöglichen, gerade bei wenig Raum, einen problemlosen Einbau in die Wand.
- Durch die dezentrale Installation der Einzelraumlüftungsgeräte kann die Lüftung pro Raum individuell eingestellt werden. Es kann der Volumenstrom manuell in drei Luftstufen von 20 bis 60 m³/h oder in Flüsterbetrieb von 20 bis 40 m³/h gewählt werden.
- Ecobetrieb: 20, 30, 60 m³/h im Zu- oder Abluftbetrieb.
- Weiterhin stehen zwei Automatikprogramme zur Verfügung. Im Feuchteprogramm wird der Volumenstrom in Abhängigkeit der Abluftfeuchte und im Luftqualitätsprogramm in Abhängigkeit der Abluftqualität (VOC) eingestellt. Ein manueller Eingriff ist nicht notwendig, da das Gerät den optimalen Luftzustand automatisch einreguliert.