

AKE



Description rapide

Commande AKE pour la déshumidification entièrement automatique de cave en liaison avec différents ventilateurs

Exemples d'utilisation

Cave, Parking couvert (garage), Local de stockage, Local de rangement

Référence 0157.0129

Caractéristiques techniques

Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Sortie	2 pièces
Fréquence secteur	50 Hz
Charge maximale (charge inductive)	1 A
Type de protection	IP 40
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Tension à la sortie	2 x 230 V
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Matière plastique
Indications de matière plastique	Polystyrol, sans PVC
Couleur	blanc
Poids	0,49 kg
Poids avec emballage	0,62 kg
Largeur	120 mm
Hauteur	50 mm
Profondeur	94 mm
Largeur avec emballage	260 mm
Hauteur avec emballage	62 mm
Profondeur avec emballage	145 mm
Température du fluide au courant nominal	5 °C jusqu'au 60 °C
Température ambiante	5 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799571292

AKE

Dessin coté [mm]

