

# AKE/1



## Description rapide

Commande AKE/1, y compris 2 sondes d'humidité et de température AKE FFT (câble de 4 m, pouvant être prolongé par le client jusqu'à 30 m maximum) pour la déshumidification entièrement automatique de cave en liaison avec différents ventilateurs

## Exemples d'utilisation

Cave, Parking couvert (garage), Local de stockage, Local de rangement

Référence 0157.1683

## Caractéristiques techniques

Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	2 W
Charge maximale (charge inductive)	3 A
Lieu de montage	Mur / plafond
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Matière plastique
Couleur	Gris
Poids	0,6 kg
Poids avec emballage	0,8 kg
Largeur	160 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	110 mm
Largeur avec emballage	184 mm
Hauteur avec emballage	100 mm
Profondeur avec emballage	286 mm
Température du fluide au courant nominal	5 °C jusqu'au 60 °C
Température ambiante	-10 °C jusqu'au 40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799981114

# AKE/1

Dessin coté [mm]

