

DRD HT 75/8 2V



Description rapide

Tourelle d'extraction centrifuge pour températures élevées, puissance nominale 0,9 kW/2,2 kW, courant triphasé à deux vitesses de rotation

Exemples d'utilisation

Immeubles, Bâtiments industriels, Bâtiments commerciaux

Référence 0073.0026

Caractéristiques techniques

Débit d'air	9.791 m³/h / 13.055 m³/h
Vitesse de rotation	720 1/min / 970 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	900 W / 2.200 W
I _{Nominal}	3,32 A / 6 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	✓
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Boîtier matériau	Aluminium / tôle d'acier galvanisée
Matériau de la turbine	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	125 kg
Poids avec emballage	136 kg
Taille	750
Largeur	815 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur	1.100 mm
Largeur avec emballage	1.150 mm
Hauteur avec emballage	965 mm
Profondeur avec emballage	1.150 mm
Température des fluides à I _{max}	65 °C jusqu'au 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 75/8 2V


Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799730262

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5, S5} (dB(A))	32	54	68	77	81	80	75	65	85

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique



I Courbe caractéristique de la vitesse I
 II Courbe caractéristique de la vitesse II

DRD HT 75/8 2V

Dessin coté [mm]

