

# DRD H 50/4



## Description rapide

Tourelle d'extraction centrifuge, à soufflage horizontal, puissance nominale 1,5 kW, courant triphasé

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel

Référence 0073.0056

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	10.008 m³/h
Vitesse de rotation	1.460 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	1.500 W
I <sub>Nominal</sub>	3,1 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Matériau de la turbine	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Poids	80 kg
Poids avec emballage	86 kg
Largeur nominale	500 mm
Largeur	760 mm
Hauteur	790 mm
Profondeur	760 mm
Largeur avec emballage	1.040 mm
Hauteur avec emballage	1.040 mm
Profondeur avec emballage	1.035 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DRD H 50/4


Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799730569

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	52	78	82	85	86	81	82	71	91

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique



# DRD H 50/4

Dessin coté [mm]

