DRD H 90/6





Description rapide

Tourelle d'extraction centrifuge, à soufflage horizontal, puissance nominale 5,5 kW, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel

Référence 0073.0061

Caractéristiques techniques

Débit d'air	29.986 m³/h
Vitesse de rotation	970 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	-
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	5.500 W
I _{Nominal}	11,4 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	-
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Matériau de la turbine	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Poids	250 kg
Poids avec emballage	260 kg
Largeur nominale	900 mm
Largeur	1.100 mm
Hauteur	1.180 mm
Profondeur	1.100 mm
Largeur avec emballage	1.440 mm
Hauteur avec emballage	1.440 mm
Profondeur avec emballage	1.385 mm
Température des fluides à I _{max}	-20 °C jusqu'au 80 °C
PTC DIN 44082	M 100



DRD H 90/6


Unité de conditionnement	1 pièce			
Gamme	С			
GTIN (EAN)	4012799730613			

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA5} , S5	70	85	90	93	90	92	84	72	98
(dB(A))									

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique



DRD H 90/6



Dessin coté [mm]

