

DZD 50/86 A



Description rapide

Tourelle d'extraction EZD, DZD avec moteurs A

Référence 0087.0448

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Débit d'air | 3.050 m³/h / 4.000 m³/h |
| Vitesse de rotation | 715 1/min / 930 1/min |
| Consommation | 160 W / 300 W |
| I _{Max} | 0,5 A / 0,95 A |
| Type de protection | IP 55 |
| Inversion de polarité possible | ✓ |
| Lieu de montage | Toit |
| Position d'installation | vertical |
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 36,7 |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |

Niveau sonore dans le spectre des octaves

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Total |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L _{WA5, haut} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| L _{WA5, bas} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.