ECA 100 KVZC

Description rapide

Avec fermeture intérieure électrique et interrupteur-temporisateur réglable

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence	0084.0041

Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur-temporisateur réglable
Débit d'air	95 m³/h
Vitesse de rotation	2.650 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	13 W
I_{Max}	0,1 A
Type de protection	IP 34
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,62
Poids avec emballage	0,75 kg
Type de volet	électrique
Largeur nominale	100 mm
Largeur avec emballage	155 mm
Hauteur avec emballage	120 mm
Profondeur avec emballage	155 mm
Niveau de puissance acoustique	31 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840411

ECA 100 KVZC

Courbe caractéristique



U = 230 ou 24 V
f = 50 Hz
n = 2650 min^{-1}

Dessin coté [mm]



① Entrée du câble

ECA 100 KVZC