

# ER-UPB EC



## Description rapide

Boîtier encastré coupe-feu avec dispositif d'arrêt anti-incendie pour tous les systèmes de protection incendie, destiné à accueillir un ventilateur ER EC/ ER EC 2.1

## Exemples d'utilisation

Salle de bains, Cuisine, Immeuble collectif, Salle de repos, Salle à manger

Référence 0093.1768

## Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord de soufflage latéral métallique avec clapet d'arrêt métallique avec dispositif de déclenchement automatique, avec boîtier de protection anti-incendie, aucun raccordement de pièce secondaire n'est possible
Sens de l'air	Évacuation d'air
Lieu de montage	Mur / plafond
Mode de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Couleur	noir
Poids	2,59 kg
Poids avec emballage	2,9 kg
Protection incendie	oui
Direction de soufflage	latéral
Diamètre de raccordement	75 mm / 80 mm
Largeur	249 mm
Hauteur	249 mm
Profondeur	120 mm
Largeur avec emballage	285 mm
Hauteur avec emballage	350 mm
Profondeur avec emballage	140 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	B
GTIN (EAN)	4012799322061

# ER-UPB EC

Dessin coté [mm]

