ESR 16-2

Description rapide

Caisson de ventilation insonorisé, DN 160, courant alternatif

Référence	0080.0057

Caractéristiques techniques

Débit d'air	380 m³/h
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Puissance nominale	110 W
$I_{Nominal}$	0,35 A
I_{Max}	0,5 A
Type de protection	IP 44
Position d'installation	vertical / horizontal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids avec emballage	14,028 kg
Largeur nominale	160 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	230 mm
Profondeur	450 mm
Largeur avec emballage	545 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Profondeur avec emballage	395 mm
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 50 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799800576

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43

ESR 16-2

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.
L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.
L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique



ESR 16-2

Dessin coté [mm]