

MF-VK90-7



Description rapide

Diffuseur d'air compact en plastique insonorisant, avec deux ouvertures de visite, pour 7 x gaine flexible MF-F90, conduit d'amenée DN 125 avec raccord enfichable SVR 125 ou DN 160 avec tuyau agrafé, largeur x hauteur x profondeur : 300 x 490 x 220 mm

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations

Référence 0059.0994

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Débit d'air	160 m ³ /h (conseillé)
Lieu de montage	Plafond / Mur / Planchers
Matériau	Plastique EPP
Indications de matière plastique	Sans PVC
Poids	0,79 kg
Poids avec emballage	0,87 kg
Diamètre de raccordement	125 mm / 160 mm
Diamètre de raccordement gaine flexible	90 mm
Nombre de pièces de raccordement	7
Largeur	300 mm
Hauteur	217,5 mm
Profondeur	485 mm
Largeur avec emballage	305 mm
Hauteur avec emballage	225 mm
Profondeur avec emballage	492 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799599944

MF-VK90-7

- ③ Vue de face
- ④ Vue de côté, de gauche
- ⑤ Vue de dos
- ⑥ Vue d'en haut
- ⑦ Ouverture de visite