

RLT 5500 MV4555HL-Mode 5



Description rapide

Appareil compact de traitement d'air centralisé à récupération de chaleur. Version#: horizontal avec raccord d'air entrant et sortant à gauche, fonctionnement à débit d'air constant, selon les besoins, via détecteur de CO², avec échangeur de chaleur à contre-courant croisé, sans registre de préchauffage, sans registre de réchauffage, débit d'air jusqu'à 5500 m³/h

Référence 0040.2788

Caractéristiques techniques

Modèle	Version gauche : Raccord d'air entrant et sortant à gauche / Standard / sans registre de chauffage
Débit d'air	1.000 m ³ /h / 6.900 m ³ /h
Débit d'air nominal	5.500 m ³ /h
ErP / LOT 6	NRVU / BVU, SFPint 1205 (W/(m ³ /s))
Mode	CO2 selon les besoins
Tension de service	400 V/~3/N/PE
Fréquence secteur	50 Hz
I _{Max} Appareil	8,7 A
Type de protection	IP 44
Fusible recommandé Appareil	16 A
Puissance absorbée nominale	1.840 W
Remarque puissance absorbée nominale	contre 200 Pa à l'extérieur
Matériau	Métal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Isolation acoustique	45 mm laine de roche (70 kg/m ³), classification A1 selon DIN 4102
Couleur	gris télé, similaire à RAL 7047
Poids	1.047 kg
Poids avec emballage	1.050 kg
Type de filtre	Filtre plissé
Classe de filtre	ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)
Protection incendie	Classe de protection contre les incendies A1
Diamètre de raccordement Écoulement du condensat	3/4"
Hauteur raccords côté aspiration	1.225 mm
Largeur raccords côté aspiration	730 mm
Diamètre raccords côté aspiration	
Diamètre raccords côté aspiration, ancien.	630 mm
Hauteur raccords côté refoulement	1.225 mm
Largeur raccords côté refoulement	730 mm

RLT 5500 MV4555HL-Mode 5

Diamètre raccords côté refoulement	
Diamètre raccords côté refoulement, ancien.	630 mm
Largeur	3.240 mm
Hauteur	1.514 mm
Profondeur	1.915 mm
Largeur avec emballage	3.360 mm
Hauteur avec emballage	1.674 mm
Profondeur avec emballage	1.870 mm
Température ambiante	-20 °C jusqu'au 40 °C
Type de construction de l'échangeur de chaleur	Courant inversé / contre-courant
Taux de rendement	82,6% nominale selon ErP (sans condensation)
Classification EN 1886	T2/TB2/L2/D1/F9
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799984320


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5} (dB(A))	41	48	49	49	44	39	28	15	54
L_{WA6} (dB(A))	49	49	53	65	62	58	49	40	68

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.


Courbe caractéristique



- 1) Avec registre de préchauffage électrique [PH] et registre de réchauffage électrique [EH]
- 2) Avec registre de préchauffage électrique [PH] et registre de réchauffage PWW [WH]
- 3) Avec registre de préchauffage électrique [PH] ou registre de réchauffage électrique [EH]
- 4) Avec registre de réchauffage PWW [WH]
- 5) Sans registre de chauffage
- 6) Point de fonctionnement selon ErP (Règlement UE No 1253/2014)
- 7) Rendement thermique (selon ErP sans condensation)
- 8) Rendement thermique (selon DIN EN 13141-7 (A7) avec condensation)

RLT 5500 MV4555HL-Mode 5

Dessin coté [mm]



- 1 = air entrant
- 2 = air sortant
- 3 = air rejeté
- 4 = air extérieur
- 5 = détail toit

REMARQUE : pour montage au plafond, le kit de montage au plafond est utilisé au lieu des pieds. La hauteur d'encombrement diminue dans cas de la hauteur d'encombrement des pieds (100 mm).