

# RSKI 125/1000



## Description rapide

Silencieux tubulaire avec coulisse, longueur 1250 mm, DN 1250

Référence 0073.0256

## Caractéristiques techniques

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lieu de montage                      | Ventilateur              |
| Matériau                             | Tôle d'acier, galvanisée |
| Couleur                              | argent                   |
| Poids                                | 193 kg                   |
| Poids avec emballage                 | 193 kg                   |
| Largeur nominale                     | 1.250 mm                 |
| Largeur                              | 1.450 mm                 |
| Hauteur                              | 1.450 mm                 |
| Profondeur                           | 1.250 mm                 |
| Largeur avec emballage               | 1.450 mm                 |
| Hauteur avec emballage               | 1.450 mm                 |
| Profondeur avec emballage            | 1.250 mm                 |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz  | 4 dB                     |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz | 7 dB                     |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz | 12 dB                    |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz | 18 dB                    |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz  | 19 dB                    |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz  | 10 dB                    |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz  | 6 dB                     |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz  | 6 dB                     |
| Affaiblissement d'insertion global   |                          |
| Affaiblissement d'insertion remarque |                          |
| Unité de conditionnement             | 1 pièce                  |
| Gamme                                | C                        |
| GTIN (EAN)                           | 4012799732563            |

# RSKI 125/1000

Dessin coté [mm]

Filetage M12

