

RSOF 12/100



Description rapide

Silencieux téléphonie plat et flexible en exécution ovale avec garniture d'insonorisation de 50 mm (côté plat), longueur : 1 000 mm, hauteur : 175 mm, DN 125

Référence 0092.0534

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,8 kg
Poids avec emballage	2,45 kg
Largeur nominale	125 mm
Longueur	1.000 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	175 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	228 mm
Hauteur avec emballage	228 mm
Profondeur avec emballage	1.120 mm
Température ambiante	200 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	20 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	36 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	52 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	24 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	24 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799925347

RSOF 12/100

Dessin coté [mm]

