

RSOF 12/50



Description rapide

Silencieux téléphonie plat et flexible en exécution ovale avec garniture d'insonorisation de 50 mm (côté plat), longueur : 500 mm, hauteur : 175 mm, DN 125

Référence 0092.0531

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,09 kg
Poids avec emballage	1,65 kg
Largeur nominale	125 mm
Longueur	500 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	175 mm
Profondeur	500 mm
Largeur avec emballage	275 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Profondeur avec emballage	810 mm
Température ambiante	200 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	27 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	31 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799925316

RSOF 12/50

Dessin coté [mm]

