RSR 31/50-1

Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur 1000 mm, DN 315

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence	0092.0606

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	3 kg
Poids avec emballage	4,25 kg
Diamètre de raccordement	315 mm
Convient pour une largeur nominale de	315 mm
Largeur	410 mm
Hauteur	410 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	420 mm
Hauteur avec emballage	420 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	28 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799926061

RSR 31/50-1

Courbe caractéristique



Dessin coté [mm]