

SD-MV4512-H-SL2



Description rapide

Module d'insonorisation SL2, commande avec CTA 1200 MV4512H nécessaire. Baffles acoustiques selon le principe de l'absorption, en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables, encastrés dans un boîtier métallique stable sur tout le pourtour, la surface étant en outre chanfreinée. Non inflammable selon DIN 4102, classe A.

Référence 0043.2711

Caractéristiques techniques

Dimension de la gaine à la sortie	DN 315
Dimension de la gaine à l'entrée	460 x 490 mm
Lieu de montage	Intérieur / extérieur
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	blanc, similaire RAL 7047
Poids	64 kg
Poids avec emballage	75,52 kg
Largeur	1.450 mm
Hauteur	700 mm
Profondeur	715 mm
Largeur avec emballage	1.570 mm
Hauteur avec emballage	940 mm
Profondeur avec emballage	835 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	4,4 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6,6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	20,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	16,9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	16,1 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799985990

SD-MV4512-H-SL2

Dessin coté [mm]

