

SD-MV4523-H-SL2



Description rapide

Module d'insonorisation SL 2 Commande avec CTA 2300 MV4523H nécessaire. Baffles acoustiques selon le principe de l'absorption, en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables, bordés sur tout le pourtour d'un boîtier en tôle stable, la surface étant en outre chanfreinée. Non inflammable selon DIN 4102, classe A.

Référence 0043.2719

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Lieu de montage | Intérieur / extérieur |
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Couleur | blanc, similaire RAL 7047 |
| Poids | 74 kg |
| Poids avec emballage | 87,32 kg |
| Largeur | 1.450 mm |
| Hauteur | 830 mm |
| Profondeur | 715 mm |
| Largeur avec emballage | 1.570 mm |
| Hauteur avec emballage | 1.070 mm |
| Profondeur avec emballage | 835 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz | 4,4 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz | 6,6 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz | 22 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz | 20,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz | 23,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz | 23,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz | 16,9 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz | 16,1 dB |
| Affaiblissement d'insertion global | |
| Affaiblissement d'insertion remarque | |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | X |
| GTIN (EAN) | 4012799986072 |

SD-MV4523-H-SL2

Dessin coté [mm]

