


SD-MV4523-V-SL1



Description rapide

Module d'insonorisation SL1 Commande avec CTA 2300 MV4523V nécessaire. Baffles acoustiques selon le principe de l'absorption, en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables, bordés sur tout le pourtour d'un boîtier en tôle stable, la surface étant en outre chanfreinée. Non inflammable selon DIN 4102, classe A.

Référence 0043.2720

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Intérieur / extérieur
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	blanc, similaire RAL 7047
Poids	52 kg
Poids avec emballage	61,36 kg
Largeur	1.010 mm
Hauteur	830 mm
Profondeur	715 mm
Largeur avec emballage	1.130 mm
Hauteur avec emballage	1.070 mm
Profondeur avec emballage	835 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	11,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799986089

SD-MV4523-V-SL1

Dessin coté [mm]

