

# SDE 10



## Description rapide

Silencieux enchassable avec tous les bouchons inclus, longueur : 50 mm, DN 100

## Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bureau, Local professionnel, Salles d'attente

Référence 0044.0214

## Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Gaine ronde
Matériau	Mousse PU
Poids	0,06 kg
Poids avec emballage	0,1 kg
Largeur nominale	100 mm
Convient pour une largeur nominale de	100
Diamètre extérieur	102 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	100 mm
Profondeur	50 mm
Largeur avec emballage	100 mm
Hauteur avec emballage	100 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	13 dB / 8,5 dB / 6 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	16 dB / 8,5 dB / 6,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	18 dB / 15 dB / 12 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	22 dB / 19 dB / 17 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	Indications pour 1, 3 et 5 orifices
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799442141

# SDE 10

## Courbe caractéristique

