

# SD M4007H SL2

## Description rapide

Silencieux SL2 à monter sur CTA FLAT 700. Commander avec appareil centralisé de traitement d'air CTA FLAT nécessaire.



Référence 0043.2863

## Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Plafond
Matériau	Métal
Couleur	gris télé, similaire à RAL 7047
Poids	95 kg
Poids avec emballage	104,5 kg
Largeur	1.188 mm
Hauteur	324 mm
Profondeur	659 mm
Largeur avec emballage	1.308 mm
Hauteur avec emballage	564 mm
Profondeur avec emballage	779 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	4,4 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6,6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	20,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	16,9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	16,1 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799321620

# SD M4007H SL2

Dessin coté [mm]

