

# SD M4012H SL1

## Description rapide

Silencieux SL1 à monter sur CTA FLAT 1200. Commande avec appareil centralisé de traitement d'air CTA FLAT nécessaire.



Référence 0043.2864

## Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Plafond
Matériau	Métal
Couleur	gris télé, similaire à RAL 7047
Poids	78 kg
Poids avec emballage	85,8 kg
Largeur	788 mm
Hauteur	365 mm
Profondeur	706 mm
Largeur avec emballage	908 mm
Hauteur avec emballage	605 mm
Profondeur avec emballage	826 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	11,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799321637

# SD M4012H SL1

Dessin coté [mm]

