

SD M4012H SL2

Description rapide

Silencieux SL2 à monter sur CTA FLAT 1200. Commande avec appareil centralisé de traitement d'air CTA nécessaire.



Référence 0043.2865

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage | Plafond |
| Matériau | Métal |
| Couleur | gris télé, similaire à RAL 7047 |
| Poids | 95 kg |
| Poids avec emballage | 104,5 kg |
| Largeur | 1.188 mm |
| Hauteur | 365 mm |
| Profondeur | 706 mm |
| Largeur avec emballage | 1.308 mm |
| Hauteur avec emballage | 605 mm |
| Profondeur avec emballage | 826 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz | 4,4 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz | 6,6 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz | 22 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz | 20,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz | 23,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz | 23,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz | 16,9 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz | 16,1 dB |
| Affaiblissement d'insertion global | |
| Affaiblissement d'insertion remarque | |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | X |
| GTIN (EAN) | 4012799321644 |

SD M4012H SL2

Dessin coté [mm]

