

SD M4020H SL2

Description rapide

Silencieux SL2 à monter sur le système de ventilation CTA FLAT 2000. Commande avec appareil centralisé de traitement d'air CTA FLAT nécessaire.



Référence 0043.2867

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Plafond
Matériau	Métal
Couleur	gris télé, similaire à RAL 7047
Poids	98 kg
Poids avec emballage	107,8 kg
Largeur	1.188 mm
Hauteur	406 mm
Profondeur	856 mm
Largeur avec emballage	1.308 mm
Hauteur avec emballage	646 mm
Profondeur avec emballage	976 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	4,4 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6,6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	20,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	16,9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	16,1 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799321668

SD M4020H SL2

Dessin coté [mm]

