

SD M4027H SL2

Description rapide

Silencieux SL2 à monter sur CTA FLAT 2700. Commande avec appareil centralisé de traitement d'air CTA nécessaire.



Référence 0043.2869

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Plafond
Matériau	Métal
Couleur	gris télé, similaire à RAL 7047
Poids	105 kg
Poids avec emballage	115,5 kg
Largeur	1.188 mm
Hauteur	488 mm
Profondeur	1.031 mm
Largeur avec emballage	1.308 mm
Hauteur avec emballage	728 mm
Profondeur avec emballage	1.151 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	4,4 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6,6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	20,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	23,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	16,9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	16,1 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	X
GTIN (EAN)	4012799321682

SD M4027H SL2

Dessin coté [mm]

