WHP 22-18



Description rapide

Réchauffeur d'air à eau pour gaines rectangulaires de ventilation 500 mm x 250 mm

Référence	0082.0111

Caractéristiques techniques

Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	3,5 m/s
Lieu de montage	Gaine rectangulaire
Position d'installation	vertical / horizontal
Boîtier matériau	Tôle d’acier, galvanisée
Poids	4,25 kg
Poids avec emballage	5,4 kg
Dimension de la gaine rectangulaire	500 mm x 250 mm
Largeur	645 mm
Hauteur	320 mm
Profondeur	110 mm
Largeur avec emballage	825 mm
Hauteur avec emballage	460 mm
Profondeur avec emballage	140 mm
Type de réchauffeur d'air	Eau
Puissance de chauffage	17.700 W
Débit massique	792 kg/h
Température de départ	70 °C
Température de retour	50 °C
Température max. de l'eau	100 °C
Pression max. de l'eau	8 bar
Différence de pression eau	11.000 Pa
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	D
GTIN (EAN)	4012799821113

WHP 22-18

Courbe caractéristique Pertes de charge



① WHP 22-18
② WHP 25-22
③ WHP 28-29
④ WHP 31-34
⑤ WHP 35-43
⑥ WHP 50-55
⑦ WHP 56-69

Courbe caractéristique



WHP 22-18

Dessin coté [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	250	520	270	272	16	20	645	25	35	110

① Filetage en pouces : 1/2" avec WHP 22-18 et WHP 25-22 ; 3/4" avec WHP 28-29, WHP 31-34 et WHP 35-43 ; 1" avec WHP 50-55 et WHP 56-69